Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlaggregaten, die seit den 1930er Jahren in jedem seiner Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

XS-C36

Narrowstack 6

	XS-C36
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 650 x 800
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	280 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	6
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	306
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	102
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	320 W
ENERGIEKLASSE	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	566

OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN
MÜNZPRÜFER
DEX / UCS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

© SandenVendo GmbH

Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlaggregaten, die seit den 1930er Jahren in jedem seiner Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

S-C47

Narrowstack 7

	S-C47
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	476
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	238
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	507

OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN
MÜNZPRÜFER
DEX / UCS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

© SandenVendo GmbH

Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlaggregaten, die seit den 1930er Jahren in jedem seiner Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

M-C48

Narrowstack 8

	M-C48
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 850 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	8
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	544
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	272
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	550

OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN
MÜNZPRÜFER
DEX / UCS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

© SandenVendo GmbH

Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlaggregaten, die seit den 1930er Jahren in jedem seiner Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

L-C4X

Narrowstack 10

	L-C4X
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1015 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	375 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	680
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	340
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	320 W
ENERGIEKLASSE	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	577

OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
DEX / UCS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

© SandenVendo GmbH